

อบต.นาสว่าง ขอประชาสัมพันธ์ ขั้นตอนการติดตั้งถังดักไขมัน

ขอเชิญประชาชน โรงเรียน ตลาด ร้านอาหารและโรงแรม ในเขตพื้นที่ ร่วมรณรงค์ติดตั้ง ถังดักไขมันในครัวเรือน ติดตั้งบ่อดักไขมันในอาคาร เพื่อลดปริมาณน้ำเสียก่อนปล่อยคืนสู่ ลำน้ำสาธารณะ

ขั้นตอนถังดักไขมันอย่างง่าย

สำหรับบ้านเรือน และร้านอาหารขนาดเล็ก

1.  เจาะฝาถังตรงกลางขนาดเท่ากับตะกร้า

2.  เจาะรูข้างถังขนาดเท่ากับท่อพีวีซี 2 นิ้ว โดยวัดระยะลงมาจากปากถัง 5 -10 ซม.

3.  ใส่ท่อพีวีซี เกสซิวน/เกสซิวนอก ขึ้นให้แน่น ใส่ข้องอ และท่อตรงที่เตรียมไว้ ทั้งด้านนอกและด้านในถัง ยาวสี่โคนที่ข้อต่อด้านในถังป้องกันน้ำรั่วซึม

4.  ประกอบฝาถังขยะ ตะกร้าดักขยะ นำไปไว้กับอ่างล้างจาน

ตะกร้าดักเศษอาหาร

น้ำล้างภาชนะจากอ่าง

ชั้นไขมันที่ถูกดัก

ท่อพีวีซี ดักไขมัน

น้ำที่ผ่านการดักไขมัน ต่อท่อไปลงรางระบายน้ำ

อย่าลืมนำไปใช้กันทุกครัวเรือนนะครับ